



REVISTA DIGITAL

**CLUB DEL
PINTOR**

MAYO 2025

   / clubdelpintor

EVERGREEN SPRINT

COLOR AUTOMOTRIZ GLOBAL
DEL AÑO 2025

Profundo y vibrante.

CONOCE LOS CÓDIGOS PARA OBTENERLO



Toda la línea
1049717



Standex y Standoblue
1971704



Permacron
1049717



CLUB DEL
PINTOR

CONOCE MÁS
AQUÍ



CLUB DEL
PINTOR

REVISTA DIGITAL
MAYO 2025

NUEVO RELLENADOR NOVO X-FILLER PLUS 218SM

**REPARACIÓN SUPERIOR PARA UN
ACABADO PERFECTO**



Diseñado para optimizar tiempos de proceso
y reducir el uso de primario



Mayor productividad




Libre de poro



Acabado terso



**Fácil aplicación, moldeo
y lijado**



Para rellenar o detallar.

**CONOCE MÁS
AQUÍ**



Conoce el esmalte

NovoPermo® STD

Ofrece un acabado duradero y de buena calidad para a todos tus proyectos,
¡Y LO MEJOR A UN SÚPER PRECIO!



- Amplia gama de colores personalizables
- Protección contra **corrosión y acabado brillante**
- Ideal para:
 - Portones y puertas
 - Muros
 - Ventanas y barandales
 - Herrería en general

CONOCE MÁS
AQUÍ





KLARITY AV

ACABADO MATE

Hoy en día cada vez son más populares las unidades con acabados tipo mate, pero tú sabes **¿CÓMO LOGRAR ESTE EFECTO?...¿SON TODOS LOS ACABADOS MATE IGUALES? ...¿EXISTEN CUIDADOS ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE ACABADOS?**

Para lograr acabados satinados o mate con control de brillo, se aplica un barniz o transparente especial sobre la base color. Los niveles de brillo suelen variar entre 5 y 20 unidades, aunque marcas como Axalta ofrecen opciones más versátiles.

Para asegurar un acabado exitoso, es crucial tener en cuenta:

1

Preparar paneles de muestra para verificar el brillo deseado o igualar el brillo en reparaciones. Se recomienda usar un brillómetro para medirlo.

2

Aplicar el producto en capas cruzadas y alternar el lado de inicio en cada mano para evitar acumulaciones y asegurar un espesor de película adecuado.

3

Emplear catalizadores lentos para un secado uniforme, especialmente al trabajar con varias piezas, y elegir el reductor adecuado.

4

Limpiar con un limpiador específico para estos acabados, evitando presión o tallado excesivos.

5

Asegurar que la aplicación sea impecable, ya que una vez terminado el trabajo, no se podrá corregir (ni lijar ni pulir).

Es por todo lo anterior que te invitamos a realizar acabados tipo mate empleando el transparente mate de **Axalta Klarity® Mate IW600**, el cual proporciona propiedades de brillo, uniformidad y resistencia al rayado, características que lo convierten en el preferido por los profesionales de la aplicación. Además, al combinarse con la transparente **Klarity® IW500**, se puede lograr cualquier nivel de brillo deseado, de acuerdo a la tabla que se encuentra en la ficha técnica del producto.

FICHA TÉCNICA KLARITY®
MATE IW600



HOJAS TÉCNICAS

TE HAS PREGUNTADO QUE ES UNA FICHA TÉCNICA Y QUÉ INFORMACIÓN O SECCIONES DEBES ENCONTRAR.

Una ficha técnica es un documento esencial que proporciona información detallada sobre un producto, garantizando su uso adecuado y seguro. Contiene datos clave como el nombre del producto, la forma de preparación y aplicación, las advertencias o precauciones, y los detalles del fabricante. Además, ayuda a evaluar si el producto es adecuado para el propósito deseado o para asegurar la calidad.

Las secciones principales de una ficha técnica incluyen:

- ▶ **NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**
 - ▶ **PROTECCIÓN PERSONAL**
 - ▶ **PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**
 - ▶ **RELACIÓN DE MEZCLA**
- ▶ **APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO**
 - ▶ **PROPIEDADES FÍSICAS**
 - ▶ **LIMPIEZA DEL EQUIPO**
 - ▶ **SALUD Y SEGURIDAD**
 - ▶ **CONTACTO**

FÍCHAS TÉCNICAS DE
LOS PRODUCTOS DE AXALTA



CLUB DEL
PINTOR

¡FELICIDADES A NUESTROS GANADORES!



CONOCE MÁS
AQUÍ



CLUB DEL
PINTOR

REVISTA DIGITAL
MAYO 2025

¡Mantén tu taller

¡SEGURO!

Para protegerte mientras pintas,
SIGUE ESTOS CONSEJOS BÁSICOS:



**USA SIEMPRE TU EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL**



MANTÉN UNA BUENA VENTILACIÓN
Abre ventanas o usa extractores para
eliminarlos vapores de pintura.



3. EVITA CHISPAS Y LLAMAS
¡Recuerda que la pintura es
inflamable! Mantén el área
libre de fuego.



ALMACENA CORRECTAMENTE
Guarda la pintura en lugares frescos,
secos y sin fuentes de calor cerca.



5. ASEGÚRATE DE TENER UN EXTINTOR
Ubícalo en puntos accesibles,
libres de obstáculos y en buen estado

CAPACITACIONES *EN LÍNEA* SIN COSTO

¡Inscríbete YA!

MAYO 2025

CURSO EN LÍNEA

DIRIGIDO A:

FECHA

HORARIO
(DE LA CDMX)

Portafolio
arquitectónico

PÚBLICO EN
GENERAL

5 DE MAYO

16:00 A 18:00 HRS

Igualación
básica

PÚBLICO EN
GENERAL

19 DE MAYO

16:00 A 18:00 HRS

Igualación
avanzada

PÚBLICO EN
GENERAL

26 DE MAYO

16:00 A 18:00 HRS

Cromacryl®

Imlar®



INSCRÍBETE
AQUÍ



CAPACITACIONES **PRESENCIALES** SIN COSTO

CUPO LIMITADO
¡Inscríbete YA!

MAYO 2025
📍 Planta Axalta Tlalnepantla

CURSO EN LÍNEA

DIRIGIDO A:

FECHA

HORARIO
(DE LA CDMX)

Portafolio
arquitectónico

PÚBLICO EN
GENERAL

6 - 8 DE MAYO
(3 días)

9:00 a 17:00 HRS

Igualación
básica

PÚBLICO EN
GENERAL

20 - 23 DE MAYO
(4 días)

9:00 a 17:00 HRS

Igualación
avanzada

PÚBLICO EN
GENERAL

27 - 29 DE MAYO
(3 días)

9:00 a 17:00 HRS

Cromacryl®

Imlar®



INSCRÍBETE
AQUÍ



CLUB DEL
PINTOR

REVISTA DIGITAL
MAYO 2025



REVISTA DIGITAL

**CLUB DEL
PINTOR**